

INSTRUKS

for brugen af skydebane til 300 m langdistanceskydning.

Forening eller skydebanens navn: Skydebanesamvirket Kær Vestermark

Banens beliggenhed (adresse): Skydebanevej 1, 6400 Sønderborg

**DENNE INSTRUKS SKAL VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN.
ALLE SIDER AF INSTRUKSEN SKAL VÆRE SYNLIGE.**

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerhedsbestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

Ejer af banen: Sønderborg kommune

Varig bruger af banen: Skydebanesamvirket Kær Vestermark ved Sønderborg
Jagtforening, Borgerforeningen i Sønderborg og
Sønderborg Skyttekreds.

2. Baneanlægget består af:

a. Antal standpladser: 8 b. Antal skydebaneafsnit: 1 c. Skudretning: 5800TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes af foreninger under Dansk Skytte Union, Dansk Firma Idrætsforbund, DGI, af politiet samt af personer med gyldig våbentilladelse eller anden bemyndigelse (jf. nedenstående).

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.

Der må kun anvendes:

a. Våben: Godkendte og registrerede langdistancegeværer til og med kaliber 7,62 samt registrerede jagtrifler fra kaliber 17 HMR til og med kaliber 9,3 mm.

- b. **Ammunition:** Godkendt færdigladedet ammunition til førnævnte kalibre inklusiv magnumladet. Ved skydning på skiver/mål af stål, skal ammunitionen have en udgangshastighed (V0) på mindst 200 m/s
- c. **Skudafstand(e):** 50-300 meter. Ved skydning på stålmål skal afstanden være mindst 50 meter.

4. Skiveopstilling:

- Skiverne skal opstilles i de dertil indrettede skiveholdere.
 - Skivernes målkant skal være mindst 30 cm over afskærmningen ved markørgraven.
 - Stålmål uden afdækning kan benyttes såfremt:
 - a. Der anvendes stålplade af min. 10 mm tykkelse og en hårdhed på mindst 450 brinell for riffel.
 - b. Målene opstilles, så der opnås tilnærmelsesvis vinkelret anslag, dog anbefales en 10-15 graders hældning frem mod skytterne.
 - Af hensyn til partikelsprøjt ved træfning kan stålmål inddækkes i materialer som opfanger projektiler og projektildele-eksempleresvis bildæk, min 10 mm hårdt træ, beklædt med min. 1 mm stålplade, min 21 mm. vandfast krydsfiner eller en 10 mm PEHD-plade- således at projektilerne opfanges inden for en vinkel på ca. 20 grader i forhold til målets forside.
 - Såfremt at personer opholder sig indenfor en skudafstand af 20 m (50 meter for riffel) fra målet (målt sideværts) skal der foretages inddækning.
 - Afdækning af hårde genstande på banen:
- Skiveholdere m.m. der ikke er fremstillet af stålmateriale, som førnævnt, samt øvrige hårde genstande på banen, skal afdækkes med min. 38 mm.træ.
- Alt skivemateriel skal være godkendt af Skydebanesamvirket Kær Vestermark.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

- a. **Fast afspærring:** (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruksen).
Der henvises til blivende bestemmelser fra banens brug
- b. **Foranstaltninger inden skydning:**
Der henvises til blivende bestemmelser fra banens brug

6. Supplerende vilkår:

- a. Brug af lyssporammunition er forbudt.
- b. Såfremt skiver/mål ikke er af gennemskydeligt materiale, skal disse godkendes specielt af politiet.
- c. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.
- d. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for

- større sten og bevoksning.
- e. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.
 - f. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.
 - g. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.
 - h. Evt. øvrige vilkår:
 - Ved skydning på mellem 200 og 300 meter, skal lågen fra Skydebanevej der fører ned til skydebanen ved 200 meter standpladsen være forsvarligt lukket og aflåst. Derudover skal nedgangen være bemanded med mindst 1 person/vagt, der kan afvise personer. Der skal være permanent kontakt ml. skydelederen og den pågældende vagt/person når der skydes på ml. 200-300 meter.
 - Der må ikke opholde sig personer i markørgraven når der skydes. Ved benyttelse af markørgrav, skal der være permanent kontakt mellem skydelederen og lederen af markør graven.
 - Skydebanesamvirket Kær Vestermark er ansvarlig for, den nødvendige forsikring ved benyttelse af skydebanen.
 - Ved afgivelse af utilsigtet skud (vildskud) skal der straks foretages underretning til banens ejer, samt til politiet på tlf. 114.
 - Deltagerne samt skydelederen og andre personer, der opholder sig på skydebanen, hvor der skydes på stålmål skal ALTID bære briller, når der skydes på afstande af under 150 meter.

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

Sted og dato: Sønderborg d. 7 marts 2017

Banen skal synes igen senest: 1 april 2019


Simon Nørskov
Politiassistent